



**DANIEL PRESTES**

**ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO**



## SUMÁRIO

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| 1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28” ..... | 3 |
| 2. GRAFICOS DE FLUXO A 28” .....         | 4 |
| 3. TABELA COM DADOS DO COMANDO .....     | 5 |
| 4. GRAFICOS DO COMANDO .....             | 6 |
| 5. CHECK LIST DO PRODUTO .....           | 7 |
| 6. ORÇAMENTO.....                        | 8 |



## TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

| No.                                                                                                     | Operator        | Customer   | Max CFM | Avg CFM |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|---------|
| 1                                                                                                       | STUMPF CABECOTE | STUMPF CAB | 177,2   | 123,0   |
| GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE GERMANY FLUXO CRUZADO - TURBO DE PISTA - EXTREME - TESTE DE ADMISSÃO A 28". |                 |            |         |         |
| 2                                                                                                       | STUMPF CABECOTE | STUMPF CAB | 124,5   | 93,6    |
| GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE GERMANY FLUXO CRUZADO - TURBO DE PISTA - EXTREME - TESTE DE ESCAPE A 28".   |                 |            |         |         |

| CCFM     |       |       |
|----------|-------|-------|
| Lift     | No. 1 | No. 2 |
| 2,00     | 37,8  | 33,2  |
| 4,00     | 74,5  | 67,0  |
| 6,00     | 108,7 | 88,9  |
| 8,00     | 134,1 | 105,7 |
| 10,00    | 157,7 | 115,7 |
| 12,00    | 171,0 | 120,4 |
| 14,00    | 177,2 | 124,5 |
| Average: | 123,0 | 93,6  |



## GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE GERMANY FLUXO CRUZADO - TURBO DE PISTA - EXTREME - STUMPF CABECOTES.



## TABELA COM DADOS DO COMANDO

CAM PRO PLUS Valve Lift Report

Pg 1

C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDOS STUMPF\STU TST.CPP

| Lobe            | I1          | LIFT    | DUR.   | OPEN            | CLOSE      | AREA   |
|-----------------|-------------|---------|--------|-----------------|------------|--------|
| Centerline      | 116,37 BTDC | 0,15    | 278,70 | 75,41 BBDC      | 23,28 ATDC | 1182,0 |
| .050 Lift C/L   | 114,87 BTDC | 0,51    | 267,88 | 69,13 BBDC      | 18,75 ATDC | 1180,0 |
| Runout          | 0,0330      | 1,27    | 255,21 | 62,40 BBDC      | 12,81 ATDC | 1173,7 |
| Peak Open Acc.  | 0,03459     | 2,54    | 238,20 | 53,74 BBDC      | 4,46 ATDC  | 1156,4 |
| Peak Nose Acc.  | -0,00848    | 3,81    | 221,79 | 45,43 BBDC      | 3,65 BTDC  | 1129,1 |
| Peak Close Acc. | 0,03797     | 5,08    | 205,07 | 37,11 BBDC      | 12,04 BTDC | 1095,7 |
| Lift @ TDC      | 3,242       | 6,35    | 187,68 | 28,41 BBDC      | 20,74 BTDC | 1039,5 |
| Valve Lash      | 0,300       | 7,62    | 169,33 | 19,21 BBDC      | 29,88 BTDC | 974,2  |
| Lobe Separation | 116,4       | 8,89    | 149,61 | 9,59 BBDC       | 39,98 BTDC | 891,5  |
|                 |             | 10,16   | 127,68 | 1,14 ABDC       | 51,18 BTDC | 785,5  |
|                 |             | 11,43   | 101,19 | 13,99 ABDC      | 64,82 BTDC | 641,0  |
|                 |             | 12,70   | 65,90  | 31,31 ABDC      | 82,79 BTDC | 426,1  |
|                 |             | 13,9260 | ---    | PEAK CAM LIFT   | ---        |        |
|                 |             | 13,6260 | ---    | PEAK VALVE LIFT | ---        |        |

C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDOS STUMPF\STU TST.CPP

| Lobe            | E1          | LIFT    | DUR.   | OPEN            | CLOSE      | AREA   |
|-----------------|-------------|---------|--------|-----------------|------------|--------|
| Centerline      | 116,37 ATDC | 0,15    | 290,23 | 29,40 BTDC      | 80,84 ABDC | 1247,0 |
| .050 Lift C/L   | 117,05 ATDC | 0,51    | 277,37 | 22,17 BTDC      | 75,20 ABDC | 1245,0 |
| Runout          | 0,0406      | 1,27    | 263,39 | 14,47 BTDC      | 68,92 ABDC | 1239,0 |
| Peak Open Acc.  | 0,02902     | 2,54    | 246,05 | 5,47 BTDC       | 60,58 ABDC | 1222,6 |
| Peak Nose Acc.  | -0,00820    | 3,81    | 229,54 | 2,84 ATDC       | 52,38 ABDC | 1196,4 |
| Peak Close Acc. | 0,03779     | 5,08    | 212,83 | 11,16 ATDC      | 43,99 ABDC | 1159,2 |
| Lift @ TDC      | 3,374       | 6,35    | 195,76 | 19,62 ATDC      | 35,37 ABDC | 1110,4 |
| Valve Lash      | 0,300       | 7,62    | 177,84 | 28,38 ATDC      | 26,22 ABDC | 1040,1 |
| Lobe Separation | 116,4       | 8,89    | 158,27 | 38,04 ATDC      | 16,30 ABDC | 957,9  |
|                 |             | 10,16   | 136,37 | 48,85 ATDC      | 5,22 ABDC  | 862,5  |
|                 |             | 11,43   | 110,42 | 61,62 ATDC      | 7,96 BBDC  | 710,7  |
|                 |             | 12,70   | 77,10  | 78,14 ATDC      | 24,76 BBDC | 520,5  |
|                 |             | 14,2074 | ---    | PEAK CAM LIFT   | ---        |        |
|                 |             | 13,9074 | ---    | PEAK VALVE LIFT | ---        |        |

DADOS COMANDO STU TST



## GRAFICOS DO COMANDO



# CHECK LIST

**CLIENTE:** DANIEL PRESTES – O.S 12236

**VISTORIA:** ANDERSON

| FOLGA<br>VÁLVS. | 1    | 2    | 3    | 4    | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------|------|------|------|------|---|---|---|---|
| ADM             | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - |
| ESC             | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | - | - | - | - |

| CARGA<br>MOLAS | 1       | 2       | 3       | 4       | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|
| ADM            | 120/260 | 120/260 | 120/260 | 120/260 | - | - | - | - |
| ESC            | 120/260 | 120/260 | 120/260 | 120/260 | - | - | - | - |

| VED.<br>SEDES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| ESC           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |

**OBS:**      **VEDAÇÃO OK**

**VOLUME CAMARA: 34,4 CC**



## ORÇAMENTO

|                                                                                   |                                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>STUMPF</b>                              |                      |
|                                                                                   | Tel/Fax: (45)99948-0123                    |                      |
|                                                                                   | RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR |                      |
|                                                                                   | CEP: 85818670                              | CNPJ: 33826228000194 |
| E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com                                                 |                                            |                      |

|                  |                  |       |            |
|------------------|------------------|-------|------------|
| Data: 17/10/2022 | <b>ORÇAMENTO</b> | Nº    | 12.236     |
|                  |                  | O.S.: | 44.456.289 |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Cliente: DANIEL PRESTES  |                             |
| CPF/CNPJ: 040.076.299-43 | Fone: (045)99807-80 Fone 2: |
| Endereço:                |                             |
| Veículo:                 | Placa:                      |

### DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

| Cod.  | Descrição                          | Quant. UN |
|-------|------------------------------------|-----------|
| 1.282 | RETENTOR DO COMANDO                | 1,0 UN    |
| 1.270 | BUCHA DE REFORÇO DO ESCAPE         | 2,0 UN    |
| 1.631 | MOLA RACING LONGA                  | 8,0 PC    |
| 1.937 | PORCA DE ESCAPE EM COBRE           | 8,0 UN    |
| 1.146 | SEDE DE BERILIO                    | 8,0 UN    |
| 1.077 | COMANDO SPECIAL ORDER- COM DLC     | 1,0 UN    |
| 1.121 | TUCHO 37MM- COM DLC                | 8,0 UN    |
| 1.053 | CASCO PASSAT ALEMAO - ZERO         | 1,0 UN    |
| 1.150 | VEDADOR 8MM                        | 8,0 UN    |
| 1.084 | GUIA 8MM                           | 8,0 UN    |
| 1.637 | TRAVA DE VALVULA DE ACO HASTE 8MM  | 16,0 UN   |
| 2.038 | VALVULA TITANIO H8- COM DLC        | 8,0 UN    |
| 1.034 | PRATO DE TITANIO H8                | 8,0 UN    |
| 2.043 | PARAFUSO ALLEN 1/8"                | 1,0 UN    |
| 2.041 | BUCHA REFORÇO APOIO DO PRISIONEIRO | 10,0 SE   |
| 1.269 | MATERIAL DE LIMPEZA                | 1,0 SE    |
| 1.159 | PLAINA FACE                        | 1,0 SE    |
| 1.187 | SUBSTITUIR SEDE                    | 8,0 SE    |
| 1.210 | MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V       | 1,0 MO    |
| 1.186 | RETIFICA DE SEDE                   | 8,0 SE    |
| 1.283 | NITROGENIO PARA SEDES              | 8,0 UN    |
| 1.192 | ABRIR ALOJAMENTO DE TUCHO          | 8,0 SE    |
| 1.208 | SOLDA DUTOS PASSAT                 | 4,0 SE    |
| 1.919 | ACABAMENTO DIMPLE - 8V             | 1,0 SE    |
| 1.447 | PLAINA LATERAL                     | 1,0 SE    |

